Lenguaje C Cheat Sheet

by Briana via cheatography.com/66326/cs/16552/

Operadores

||/|	Or
&&/&	And
==	Igual que
!	Not
!=	Diferente de
+ - / * %	Operadores aritméticos
++/ --	Incremento/Decremento
< <= >= >	Comparaciones
?:	condición? Expresión 1: Expresión 2;Si se cumple la condición se ejecuta la expresión 1 y si no se cumple se ejecuta la expresión 2

Comentarios y salto de línea

//	Comentario de una línea
/* */	Comentario en bloque
\n	Salto de línea

Tipos de datos

char	'a'	Rango: 0..255	%c
short	-15	Rango:-128...127	%hi
int	1012	Rango:-32-768...3-2767	%i
unsigned int	128	Rango:-0...65535	%u
long	123456		%li
float	15.4		%f
double	123123.123123		%lf
long double	Número muy grande con decimales		%Lf
char X[50]	string		%s

En el string, "X" es la variable y [50] es la cantidad de espacios

Directivas del preprocesador

include: Para la inclusión de archivos
define: Para la definición de macros
if: Se usa para inclusiones condicionales
undef **numero**: Indefino a **numero**, es decir, anulo su definición previa

Estructura general de un programa

#include <stdio.h> /* Cabecera estándar de entrada/salida de datos/*
Prototipos /* Aquí se definen los prototipos de las funciones se usarán dentro de la función main /*
int main(){ // Función principal
instrucciones;
return 0; // Buena praxis de programación
}

Entradas y salidas de datos

printf( )	Muestra en pantalla los datos
scanf("%i",&variable)	Guarda un dato que el ususario digitó
gets( )	Se usa para cadenas de strings, dado que el scanf solo lee hasta que haya un espacio
puts( )	Muestra datos en pantalla pero solo si está dentro de un condicional

%i: Define el tipo de dato que se está guardando.
&variable:Define en qué posición de memoria se guardará el dato, seguido del nombre de la variable donde se guardará.

Sentencia if-else

if(condición){
instrución;
}
else{
instrucción;
}

Sentencia switch

switch(selector){
case etiqueta1: sentencia1;break;
case etiqueta2: sentencia2;break;
case etiqueta3: sentencia3;break;
default: sentencia;
}

-El selector de un switch solo puede ser de tipo entero o char.
-Si no se cumple ninguno de los casos, entra al default.

Funciones matemáticas

ceil(x): Redondea a techo siempre
fabs(x): Devuelve el valor absoluto de x
floor(x): Redondea a piso
fmod(x,y): Calcula el residuo de la división de x/y
pow(x,p): Eleva x a la potencia p
sqrt(x): Devuelve la raíz cuadrada de x

Otros

getch( ): Para hacer que el ejecutable no se cierre inmediatamente, si no hasta que se presione una tecla
fflush(stdin): Para limpiar el buffer

Para usar **getch( )** ocupo incluir la biblioteca <conio.h>.

Bucles

While
while( ){
instrucciones;
}
For
for(inicialización;condición;incremento){
instrucciones;
}
Do while
do{
instrucciones;
} while( );

By **Briana**
cheatography.com/briana/

Published 5th August, 2018.
Last updated 6th August, 2018.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

Arrays unidimensionales

Sintaxis del array:
TipoDeDato nombreArray [numeroElementos]
Ejemplo:
int numeros[5] = {1,2,3,4,5}

-{1,2,3,4,5}: Forma de asignar elementos a un array o también se le pueden pedir al usuario.
-int numeros[0]=1

Arrays Bidimensionales (matrices)

Sintaxis para la declaración:
TipoDeDato nombreDelArray [numeroFilas] [numeroColumnas]
Ejemplo:
int matriz[2][3] = {{41,42,43},{44,45,46}};

-{{41,42,43},{44,45,46}}: Así declaramos los elementos que van a rellenar la matriz, el primer grupo de números es la primera fila, por lo tanto el segundo es la segunda fila y se agrupan de 3 en 3 porque es el número de columnas.
- int matriz[0][1]=42

Estructuras

Es una colección de datos de diferente tipo.
Declaración de una estructura:
struct nombreDeLaEstrucutra {
tipoDeDato nombreDeMiembro;
tipoDeDato nombreDeMiembro;
tipoDeDato nombreDeMiembro;
}; Aquí declaro las variables, las cuales contienen cada uno de los miembros de la estructura y puedo accesar a ellos por medio del .
Ejemplo:

```
struct persona{
char nombre[20];
int edad;
}
persona1= {"Briana",17},
persona2= {"Paula",19};
int main(){
printf("Su nombre es: %s ",persona1.nombre);
```

Estructuras (cont)

```
printf("\n Su edad es: %i ", persona1.edad);
return 0;
}
```

También le puedo pedir al usuario que me digite la información de las variables. Por ejemplo la edad la guardaría con un scanf("%i",&persona1.edad);

Arreglos de estructuras

Ejemplo:

```
struct persona{
char nombre[20];
int edad;
}personas[5]; // persona1,...persona5
int main( ) {
int i;
for(i=0;i<5;i++) {
fflush(stdin);
printf("%i. Digite su nombre: ",i+1);
gets(personas[i].nombre);
printf("%i. Digite su edad: ",i+1);
scanf("%i",&personas[i].edad);
}
```

Punteros

Declaración de un puntero:
tipoDeDato ***nombreDePuntero;**
Ejemplo:

```
int main ( ){
int numero=50;
int *p_numero; //puntero
p_numero = &numero;
// &numero: Posición de memoria de numero
printf("Dato: %i",numero); //imprime 50
printf("Dato: %i",*p_numero); /*Así también me imprime 50 que es el valor de la variable numero. */
printf("Posicion de memoria: %p ",p_numero);
printf("Posicion de memoria: %p ",&numero); /*Las dos formas imprimen la posición de memoria*/
```

Punteros (cont)

```
return 0;
}
```


Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com