Cheatography

Grundbegriffe Programmieren Cheat Sheet

by Srabudc via cheatography.com/84490/cs/19964/

Objekt (object)

Objektinstanz	*Instanz einer Klasse* oder auch *erzeugtes Objekt*
Zustand eines Objekts	Alle aktuellen Werte der Instanzvariablen einer Objektinstanz

Der Begriff *Objekt* bezeichnet eine **Instanz einer Klasse**.

Klasse (class)

Kopf einer Klasse	enthält unter anderem den Namen der Klasse
Innenteil der Klasse	enthält die Implementierung der Klasse mit * Datenfeldern (*fields*) * Konstruktoren (*constructors*) * Methoden (*methods*)
Deklaration	Definition der Datenfelder
Zugriffsmodifikator (*access modifier*)	Der Zugriffsmodifikator bestimmt die Sichtbarkeit. Verwendet werden oft `private` oder `public`.

Die Klasse beschreibt eine bestimmte Art von Objekten.
Eine Klasse bestimmt, welche **Methoden** und **Datenfelder** eine **Objektinstanz** haben wird. Sie "existiert" nur einmal als Vorgabe der Struktur (Bauplan / Formular).
Es können beliebig viele **Objektinstanzen** basierend auf der Definition der Klasse erstellt werden.

Datentypen

`int`	ganze Zahl, -2^{31} bis $2^{31}-1$
`String`	Text
`float`	Fliesskommazahl mit beschränkter Genauigkeit
`double`	Fliesskommazahl mit höherer Genauigkeit
`boolean`	`true` oder `false`

Für Java sind die Datentypen im Kapitel 4 der The Java® Language Specification definiert.

Lebensdauer von ...

Klassenvariablen	ist für die Programmausführung unbeschränkt
Instanzvariablen	ist auf die Lebenszeit der Objektinstanz beschränkt
Parametern	ist auf die Ausführungszeit der Methode beschränkt
lokalen Variablen	ist auf die Ausführungszeit des Code-Blocks beschränkt

Datenfelder (fields)

Deklaration	Definition der Datenfelder (*field declaration*)
Sichtbarkeit	Datenfelder sind in der Regel `private` und damit nur innerhalb der eigenen Klasse direkt zugänglich
Attribut	Wird oft als Datenfeld implementiert

```
private String title = "Ein erster Titel";
```

Siehe auch **Variable**.

Konstruktoren (constructors)

Die Konstruktoren setzen den **Anfangszustand eines Objekts** (initialisieren das Objekt). Der Aufbau ist **ähnlich der einer Methode** und die Sichtbarkeit ist in der Regel `public`.
Der Name des Konstruktors muss der Klassenname sein. Im Gegensatz zu Methoden haben Konstruktoren keinen Rückgabewert.

```
public Fracti on(int numerator, int denomi nator)
```

Methoden (methods)

Methoden	sind für die Interaktion mit einem Objekt
Parameter	sind Werte, die an eine Methode (oder Konstruktor) übergeben werden
Signatur	umfasst den Methodennamen und die Parameter einer Methode. Viele Sprachen unterstützen beliebig viele Parameter und maximal einen Rückgabewert.
Methodenkopf	Enthält neben der Signatur auch den Rückgabewert und die Sichtbarkeit, z.B. `private int doit();`
Rückgabewert	= Aufrufergebnis
Datentyp	gibt den Wertebereich von Parametern und Rückgabewert vor Beispiele sind `int`, `boolean`, `...` und Klassen
`void`	wird im Programmcode an der Stelle eines Datentyps bei Rückgabewert angegeben, wenn eine Methode keinen Rückgabewert liefern wird
Inspektoren	Sondierende Methoden. Beschränkt auf ein Datenfeld sind es Getter-Methoden, z.B. `getPrice`
Mutatoren	Verändernde Methoden. Beschränkt auf ein Datenfeld sind es Setter-Methoden, z.B. `setPrice`

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

Cheatography

Grundbegriffe Programmieren Cheat Sheet

by Srabudc via cheatography.com/84490/cs/19964/

Parameter

aktueller Parameter	Beim Aufruf übergebener Wert. Zum Beispiel `500` in `new Ticket aut oma t(500);`
formaler Parameter (*formal parameter*)	Definierter Name des Parameters. Zum Beispiel `ti cket preis` in `public Ticket aut oma t(in t ticket preis);`

* Werden durch Komma getrennt zwischen Klammern "(" und ")" im Kopf des Konstruktors oder der Methode definiert
* haben einen Namen und einen Datentyp

```
int diceNu mber, Colour diceColour
```

Namensgebung

Datenfelder	Beginnen mit Buchstaben, gefolgt von Buchstaben, Zahlen und "_" (kein "-").
Clean Code für Datenfelder	Mit Kleinbuchstaben beginnen und Camel Case verwenden. `reifen druck`, `koerpe rgr oesse`, `geldEi nbe zahlt`, `preisI nFr anken`
Method-ennamen	Verb, beginnt mit Kleinbuchstaben. `moveLeft`, `print`
Setter-Methoden	Methoden, die typischerweise ein Datenfeld auf einen neuen Wert setzten. `setColour`, `setName`
Getter-Methoden	Methoden, die typischerweise den Wert eines Datenfelds abfragen. `getName`, `isValid`
Konstanten	Alles Grossbuchstaben und "_". `MAX_RADIUS`, `FIRST_ PLAYER`

Kommentar (comment)

Einfache Kommentare	Bis zum Zeilenende mit `//` (*end-of-line comment*) oder über mehrere Zeilen mit `/* ... */` (*traditional comment*)
Javadoc-Kommentare	Beginnen mit zwei Sternen: `/** ... */` und werden in der Regel für Klassen, Konstruktoren und public Methoden geschrieben.

```
int value; // Kommentar in einer Zeile
/**
 * Kommentar für Javadoc
 */
```

Variable (variable)

Datenfelder	sind **Instanzvariablen** oder **Klassenvariablen**
Instanzvariable (*instance variable*)	existiert pro Objekt und ist durch das Fehlen des Schlüsselwortes `static` als Instanzvariable definiert `private String name;`
Klassenvariable (*class variable*)	existiert nur einmal und wird mit dem Schlüsselwort `static` als Klassenvariable gekennzeichnet `public static int size;`
Parameter (*parameters*)	werden bei Methoden oder Konstruktoren übergeben
lokale Variablen (*Local variables*)	werden in einem Code-**Block** (z.B. innerhalb einer Methode) definiert und sind nur innerhalb dieses Blocks verfügbar

Variablen **speichern Daten** und haben einen Datentyp, siehe *Kinds of variables* in der JLS

By **Srabudc**
cheatography.com/srabudc/

Published 19th August, 2019.
Last updated 26th September, 2021.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com